

Produkt / Product: JUBOLIN P15 FILL&FINE

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/25-JKG

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
02.01.15

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Hrubovrstvová vyrovnávacia hmota na jemné vyhladenie vnútorných povrchov stien a stropov / *Thick coat dispersion levelling compound for fine smoothing of interior walls and ceilings*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 3 / *System 3*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 15824:2017

Notifikované orgány / *Notified Body:*

ZAG 1404



6. Deklarované vlastnosti / Declared performance

Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm	Technické špecifikácie/ Technical specification
Reakcia na oheň / Reaction to fire	A2 s1 d0	EN 13501-1	EN 15824:2017
Prídržnosť / Bond strength	> 0,45 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{suchý}}$ / Thermal Conductivity $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,67 W/(mK), P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Priepustnosť pre vodnú paru / Water vapour permeability	V1 (vysoká) / V1 (High)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Uvoľňovanie nebezpečných látok / Release of dangerous substances	Pozri kartu bezpečnostných údajov / See Safety data sheet		EN 15824:2017

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 10.04.2020

Danijel Lisičič,
Vedúci vývoja / R&D manager






 1404	
20	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia Unique identification code of product: 02.01.39 Declaration of performance No.: 001/20-JKU	
EN 15824:2017	
Thick-coat internal plaster based on organic binder	
Reaction to fire	A2 s1 d0
Bond strength	> 0,45 MPa
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,67 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability	V1
Release of dangerous substances	See Safety data sheet
www.jub.eu	

