

Produkt / Product: JUBOLIN P-50 Extra fine

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/25-JKG

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
02.01.15

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Tenkovrstvová vyrovnávacia hmota na jemné vyhladenie vnútorných povrchov stien a stropov / *Dispersion levelling compound for fine smoothing of interior walls and ceilings*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 3 / *System 3*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 15824:2017

Notifikované orgány / *Notified Body:*

ZAG 1404



6. Deklarované vlastnosti / Declared performance

Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm	Technické špecifikácie / Technical specification
Reakcia na oheň / Reaction to fire	A2 s1 d0	EN 13501-1	EN 15824:2017
Prídržnosť / Bond strength	> 0,45 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Tepelná vodivosť λ_{10} , suchý / Thermal Conductivity $\lambda_{10, dry}$	0,67 W/(mK), P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Priepustnosť pre vodnú paru / Water vapour permeability	V1 (vysoká) / V1 (High)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 05.05.2025

Danijel Lisičič,
Vedúci vývoja / R&D manager






	
ZAG 1404 JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia 13	
Unique identification code of product: 02.01.15 Declaration of performance No.: 001/25-JKG	
EN 15824:2017 Internal plaster based on organic binder	
Reaction to fire	A2 s1 d0
Bond strength	> 0,45 MPa
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,67 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability	V1
www.jub.eu	

